

Kielce dn.31.12.2019 r.

MOPR/ZP/341/36/2019

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dot. postępowania : „**Wyposażenie do Sieci Świetlic Środowiskowych „4 Kąty” i świetlicy specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126”**”

W dn. 31.12.2019 r. wpłynęły pytania dot. postępowania .

Treść pytań:

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 1 A

1. Projektor LED z rotatorem typu Opti Wheel Rotator
- wszystkie projektory tej firmy są LED i są z rotatorami-proszę o podanie wymiarów , wagi aby określić parametry urządzenia.
2. Tarcze do projektora - proszę o podanie czy mają to być tarcze magnetyczne ile ma być szt. tarcz obrazkowych i ile szt. tarcz płynnych, ponieważ jest znaczna różnica w cenie.
11. Basen z podświetlanymi kulkami – grubość ścianki 25 cm stosuje się w basenach o większym wymiarze niż Państwo podali w specyfikacji traci na tym 10 cm wymiar wewnętrzny, który jest najważniejszy.
12. Kurtyna światłowód 2x2,5 m – szerokość zabudowy 200 cm stosuje się przy długości światłowódów 300 cm, ponieważ przy rozłożeniu wiązki 250 cm dł. strata wynosi około 120cm czyli poza zabudowę w najkrótszym miejscu zwisa tylko 130 cm bardzo duża strata. Przy długości światłowodu 250 cm stosuje się zabudowy do szerokości 160 cm
Proszę o odpowiedź.

Odpowiedzi Zamawiającego :

1. Całkowity rozmiar : 367 mm długości (bez obiektywu) x 133mm szerokości x 102 mm głębokości (228 mm głębokości z uchwytem wiszącym)
2. Waga : 3,2 kg.
3. Standardowa soczewka(w zestawie) : 3 element 85 mm f 2.8 42,5 mm Helical Focus Groove.
4. Napięcie sieciowe : 110 -120 V ~lub 220 ~-240 V ~ 50/60 Hz.
5. Pobór mocy : 62 w maksymalnie .
6. 12 V~ wyjście . Prąd maksymalny 750 mA.
7. Źródło światła : Moduł LED 40 W.
8. Żywotność modułu LED : średnio 100000+ godzin *
9. Całkowita moc świetlna : 662 lumenów z nowym modułem .
10. Temperatura barwowa : 4000 K.
11. Chłodzenie : wentylator Tubeaxial .

*70 % na wyjściu światła spodziewane po 100 000 godzin .

2. Tarcze do projektora muszą być kompatybilne z zakupionym projektorem . Potrzebujemy 6 tarcz obrazkowych i 3 płynnych.
11. Basen z podświetlanymi kulkami – zdecydowanie zostają podane wymiary .
12. Przyjmujemy zmianę długości światłowódów na 300 cm.